

STRAT DE UZURA PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE DE 0,7 cm GROSIME - GRESIE

ADEZIV SI CHIT AQUASTATIC DE 0,8 cm GROSIME

SAPA ARMATA CU PLASA DE FIBRA DE STICLA 8 cm

INSTALATIE INCALZIRE PRIN PARDOSEALA  
POLISTIREN EXTRUDAT DE 5cm

FOLIE BARIERA CONTRA VAPORILOR

PLACA DE BETON ARMAT 15 cm

GEOTEXTIL DE PROTECTIE

STRAT PIETRIS PENTRU RUPEREA CAPILARITATII  
20 cm GROSIME

UMPLUTURA DE  
PAMANT

TEREN NATURAL

MONTANT  
VITRINA

VITRINA DIN ALUMINIU DE TIP "SCHUCO" AWS 60, CU  
IZOLARE TERMICA BUNA, LA DOAR 60 mm ADANCIME A  
PROFILULUI, CU DIFERITE ACCESORII COMPATIBILE,  
DESCHIDERE OSCILO-BATANTAIN UNUL SAU DOUA CANATE.  
FERESTRE CU LATIMI VIZIBILE INCEPAND DE LA 51 mm,  
PROTECTIE ANTIEFRACTIE, CULOARE CONFORM RAL 5003

DOP DE BITUM

STRAT DE UZURA DIN BETON ASFALTIC BA 8 DE 3cm

FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT C12/15 DE 10cm

STRAT DE BALAST DE 10cm SR 662

FUNDATIE IZOLATA DIN BETON ARMAT  
(CONFORM PROIECTULUI DE REZISTENTA)

DETALIU D01

PROFIL DIN TABLA PENTRU FIXARE BANDA

PANOURI DE ATIC DE TIP "KINGSPAN" KS 1000AWP.  
IZOLATA IPN ISOPHENIC.  
CULOARE CONFORM RAL 3000

SURUB DE FIXARE PANOU KINGSPAN

PANOURI DE PERETE DE TIP "KINGSPAN" KS 1000AWP,  
IZOLATA IPN ISOPHENIC, CULOARE CONFORM RAL 5003

TERMOIZOLATIE DIN VATAMINERALA BAZALTICA  
100 mm GROSIME

SISTEM PERETE DE COMPARTIMENTARE DE TIP "KNAUF" W112  
PERETE CU SCHELET METALIC, SCHELET SIMPLU NEPORTANT,  
PERETE DE 125mm GROSIME, PLACAT IN DOUA STRATURI  
CU PLACA DE GHIPOSCARTON (GKB), PLACA DE GHIPOSCARTON  
REZISTENTA LA FOC (GKF) 125mm, F90

DETALIU D02

BANDA DE ACOPERIRE DE TIP "ALKOFLEX" DIN PLACA PVC  
DE LIPIT PE INTREAGA SUPRAFATA  
DE 1,5 mm GROSIME

JGHEAB PREFABRICAT KINGSPAN

PANOURI DE ACOPERIS DE TIP "KINGSPAN" KS 1000 TOP-DEK,  
CULOARE CONFORM RAL 3000

+4.60

+3.92

1.50° (2.6%)

PANE U 12

TIRANT CU BUCLA



PIESA DE SUSPEDARE RAPIDA

PROFIL PORTANT CD 60x27mm

ELEMENT DE PRINDERE IN ANCORA PENTRU CD 60x27mm

FOLIE BARIERA CONTRA VAPORILOR  
TERMOIZOLATI E DIN VATAMINERALA BAZALTICA  
100 mm GROSIME

SISTEM PLACA PLAFON CASETAT DE TIP "KNAUF" DANOLINE  
CONTUR CU MIEZ DE GIPS DE INALTA DENSITATE  
ARMAT DISPERS CU FIBRE DE STICLA, PENTRU STRUCTURA T24,  
CANT D, PLACA CE ACOPERA INTEGRAL STRUCTURA  
CALITATI ACUSTICE EXCELENTE, REZISTENT,  
VOPSIT IN FABRICA, DE CULOARE ALBA,  
IAR PE SPATE CARTON NORMAL, DE CULOARE BEJ,  
REFLEXIE EXCELENTA A LUMINII INTRE 72.5%...82.6%,  
CONTROLATE LA UMIDITATE RELATIVA 90% SI TEMPERATURA 30°C

Verificator/ Expert:	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat / Expertiza Nr. / Data:
	 S.C. PROIECT BIHOR S.A. RO - 410057 - Oradea Str. General Maghera, Nr. 23 ORC Nr. J 05/286/1991 CUI R67119 Tel. : 40-259/41-53-50, 41-53-51, 41-53-52 Fax: 40-259/41-53-53 e-mail: proiect.bihor@rdsor.ro http://www.proiect-bihor.ro		Beneficiar: Lucrare:	S.C. OTL S.A. AMPLASARE STATIE DE TRANSBORDARE B-DUL STEFAN CEL MARE - GARA CENTRALA, MUN. ORADEA, JUD. BIHOR
Sef proiect:	arh. Hermann Krisztian		Scara: 1:25	Contract nr. 15933/259 2012
Proiectat:	arh. Platon Arnold		Data:	Faza P.T.+D.E.
Verificat:	arh. Dalva Coloman		DEC. 2012	
DETALII SECTIUNE STATIE TRANSBORDARE				7/A